

# beA Client-Security deinstallieren unter Windows

Vor dem Deinstallieren der beA Client-Security muss das Programm beendet werden. Klicken Sie dazu auf das beA Symbol im Infobereich/Tray und wählen Sie die Option "Beenden". Dies ist im Kapitel Symbol und Kontextmenü der beA Client-Security.

## Deinstallation unter Windows 8.1

Um die beA Client-Security zu deinstallieren, klicken Sie links unten mit einem Rechtsklick auf die Windows Start Schaltfläche und wählen Sie im aufgeklappten Menü die Option Programme und Features. In einem neuen Dialogfenster werden alle installierten Programme aufgeführt. Dieser Vorgang kann etwas länger dauern, abhängig von der Menge der installierten Programme. Öffnen Sie durch einen Rechtsklick auf den Eintrag beA Client Security das Kontextmenü und wählen Sie hier die Option Deinstallieren. Zunächst muss der Dialog zur Benutzerkontensteuerung bestätigt werden. Anschließend wird je nach Version der beA Client-Security die Anwendung entweder unmittelbar entfernt, oder es muss noch ein weiterer Dialog zum Deinstallieren der Anwendung mit einem Klick auf den 'Weiter'-Button bestätigt werden. Danach ist die beA Client-Security deinstalliert.

## Deinstallation unter Windows 10

Um die beA Client-Security zu deinstallieren, klicken Sie links unten mit einem Rechtsklick auf die Windows Start Schaltfläche und wählen Sie im aufgeklappten Menü die Option Apps und Features. In einem neuen Dialogfenster werden alle installierten Apps und Features aufgeführt. Klicken Sie in der Liste auf den Eintrag beA Client Security. Die Anzeige für den Eintrag beA Client-Security wird vergrößert und es werden die Schaltflächen Ändern und Deinstallieren angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Deinstallieren. Anschließend wird je nach Version der beA Client-Security die Anwendung entweder unmittelbar entfernt, oder es muss noch ein weiterer Dialog zum Deinstallieren der Anwendung mit einem Klick auf den 'Weiter'-Button bestätigt werden. Danach ist die beA Client-Security deinstalliert.

Für eine vollständige Deinstallation sollten Sie außerdem im Benutzerordner den Ordner beACache löschen. Dieser Ordner enthält die von Ihnen verwendeten Sicherheitstoken für die beA-Anwendung. Er muss nicht gelöscht werden, wenn geplant ist, eine andere Version der beA Client-Security zu installieren.